
Lineární vedení
Řada CG

3.3.9 Rozměry vozíků CG

3.3.9.1 CGH



Tabulka 3.48 **Rozměry vozíku**

Řada/ rozměr	Montážní rozměry [mm]			Rozměry vozíku [mm]									Únosnosti [N]	
	H	H_1	N	W	B	B_1	C	L_1	L	G	M × l	T	C_{dyn}	C_0
CGH15CA[1)]	28	4.1	9.5	34	26	4.0	26	39.2	58.2	6.0	M4 × 5	6.0	13,800	18,020
CGH15HA[1)]							26	53.6	72.6				17,600	25,530
CGH20CA	30	4.6	12.0	44	32	6.0	36	52.5	74.9	6.0	M5 × 6	8.0	23,700	30,510
CGH20HA[1)]							50	68.5	90.9				28,600	39,900
CGH25CA	40	6.1	12.5	48	35	6.5	35	61.0	84.0	12.0	M6 × 8	8.0	34,960	43,940
CGH25HA[1)]							50	78.6	104.6				42,180	57,460
CGH30CA	45	7.0	16.0	60	40	10.0	40	69.0	97.4	12.0	M8 × 10	9.5	46,000	55,190
CGH30HA[1)]							60	92.3	118.9				58,590	78,180
CGH35CA	55	7.6	18.0	70	50	10.0	50	79.0	111.4	12.0	M8 × 13	10.2	61,170	79,300
CGH35HA[1)]							72	105.0	137.4				77,900	112,340
CGH45CA[1)]	70	9.7	20.5	86	60	13.0	60	97.8	137.8	12.9	M10 × 17	16.0	97,630	133,000
CGH45HA[1)]							80	132.3	172.3				124,430	217,200

[1)] Dodací termín na poptávku

Rozměry kolejnic viz kapitola 3.3.10, standardní a volitelné maznice a adaptéry viz kapitola 4.1