



Jednoduché přírubové provedení

Ekonomická varianta

Označení	Rozměry [mm]									Únosnost [N]		Hmotnost [kg]
	ød	øD ^{H6}	øD1 ^{g7}	A	L	L1	E±0,25	ød1	V	C _d	C _o	
FAG-12-KS	12	22	32	40	32	22	30	5,5	6	830	910	0,120
FAG-16-KS	16	26	38	50	36	24	35	5,5	8	1020	1120	0,170
FAG-20-KS	20	32	46	60	45	30	42	6,6	10	2020	2220	0,330
FAG-25-KS	25	40	58	70	58	42	54	6,6	12	3950	4350	0,680
FAG-30-KS	30	47	66	80	68	50	60	9,0	14	4800	5280	1,030
FAG-40-KS	40	62	90	100	80	59	78	11,0	16	8240	9060	2,000

Upevnění pouzdra v tělese pojistnými kroužky podle DIN 472.

Únosnosti jsou stanoveny při použití kalených a broušených vodicích tyčí

Upevňovací šrouby DIN 912-8.8, pružné kroužky DIN 7980.

Objednací číslo:

přírubový lineární set FAG, uzavřený

průměr vodicí tyče

K – lineární kuličkové pouzdro standard LME

V – celokovové kuličkové pouzdro SDE

KS – lineární kuličkové pouzdro super s/bez naklápění

S – naklápěcí pouzdro pro velká zatížení SSE

FM – kluzné pouzdro, samomazné

FAG

ø

KS